


Masterlift 2.35 NxT Saa 260 MB

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme





ArtNr.	Stück/Satz	Bestandteil der Freigabe gem. Bestell-Nr. 16063:
21214	1	Lastaufnahme ML 2.35 Saa 260 -Universal inkl. Steckpilze
14051	1	Hubeinheit ML 2.35 NxT, Ø140, KA 2600, Hub 1915mm
12033	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 10 ltr.
12172	1	M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "S", RAL 7015 schiefergrau
11103	1	Dokumentenhalter "AUTOPSTENHOJ"
11104	1	Satz magnetische Ablageschalen, 1 Satz = 2 Stück
		Nicht Bestandteil der Freigabe (Optionen)
11063	1	Elektro-Anschlussleitungen 10m
14097	1	Stahlwanne ML KA 2600

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch eine **sehr niedrige Unterschwenkhöhe**, die selbst die Aufnahme von flachen Sportwagen problemlos möglich machen.
Reifen und Felgen werden durch die abgerundete Form des Chassis der Lastaufnahme bestmöglich geschützt. Die standardmäßig verbaute **innenliegende Schwenkarmverriegelung** schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Saa perfekt.

Standardlackierung:

Grundplatte: RAL 7016

Arme: RAL 3020 - optional mit KTL-Beschichtung

Optionen:

Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp Sonderlackierung auf Anfrage

Tragrahmen:

Standard: komplett feuerverzinkt

Unterwanne: Standard: lackiert

Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

Einbauvarianten:

Fußbodenaufliegender Einbau Deckeneinbau

Varianten:

Synchronisation und Sicherheit über Gleichlaufhebel oder Zahnstange Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

