



Sharklift 4.65 F 550 MB

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne 6,5 t mit Fahrbahnlastaufnahme

Das Produkt entspricht den Anforderungen an Werkstatteinrichtungen für MB-Service-Betriebe und wird unter der Freigabe-Nr. H41 01 08 1P von Mercedes-Benz empfohlen.



MB H41 01 08 1P
Bestell-Nr.
200101018-1 | 20010108-2

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe gem. Bestell-Nr. 200101018-1/-2:
20010108-1	21072	1	Lastaufnahme SHL 4.65 F 550 - KA 1550/3000
	21095	1	Auffahrklappe fba. 1400 mm, 8°, 1 Satz = 2 Stück
	21116	1	Auffahrbegrenzung, SHL 4.65, 1 Satz = 2 Stück
	12465	1	M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "F", RAL 7015 schiefergrau
	12420	1	Aufpreis für Spritzverzinkung der Fahrbahnen ML, PL, BL
	21080	1	Elektronterverteilung für 1 Fahrbahnseite
	21081	1	Pneumatikinstallation SHL 4.65 für 1 Fahrbahnseite
	11103	1	Dokumentenhalter "AUTOPSTENHOJ"
	11104	1	Satz magnetische Ablageschalen, 1 Satz = 2 Stück
	20549	2	Schiebeplatten MB- Ausführung, 1 Satz = 2 Stück
	21075	1	Achsheber A lufthydraulisch, 4 t inkl. innovative Luftzuführung, Aufhängungen SHL 4.65
	12468	1	M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "Achsheber 4,0 t", RAL 7015 schiefergrau
	12925	1	Steckpilotadapter
11027	2	Steckpilot Ø120/95/135	
21076	1	MKS-Konsole schwenkbar kpl., MB- Ausführung	
20010108-2	10293	1	Hubeinheit SHL 4.65, Ø 213, KA 1550/3000, Hub 1865 mm
	12042	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 24 ltr.
			Nicht Bestandteil der Freigabe (Optionen)
	11073	1	Elektro-Anschlussleitungen 10 m
	12310	1	Stahlwannensatz SHL KA 1550/3000

Die Sharklift 4.65 F 550 ist optimal für die **bequeme und schnelle Achsvermessung** geeignet.

Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein **hohes Maß an Stabilität** gewährleistet. Sie sind spritzverzinkt und lackiert. Das sieht nicht nur gut aus, es funktioniert auch gut! Die Sharklift 4.65 F 550 besticht auch durch enorme Präzision! Vier starke Zylinder mit Durchmesser 213 mm und **4 mechanische Fanglinken** sind auf höchste Präzision und langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab.

Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Sharklift 4.65 F 550 perfekt.

Standardlackierung:
RAL 7015 schiefergrau

Optionen:
LED-Beleuchtung
Präzisionsschiebeplatten
Achsheber

Einbauvarianten:
Fußbodenauflegender Einbau
Fußbodenbündiger Einbau mit und ohne Bodenausgleich

Stahlwanne:
Standard: Grundiert
Optional: Feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

