



Biglift 4.55 Combi VW

Elektrohydraulische 2x4-Stempel-Hebebühne 5,5 t mit Fahrbahn- und Schwenkarmlastaufnahme



**VAS 782 027A | ASE78202781000:
20012134-1 & 20012134-2**

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	#	Bestandteil der Freigabe gemäß Bestell-Nr. 20012134-1/-2:
20012134-1	21509	1	Fahrbahnlastaufnahme 4.55 Fn 550 Combi
	21205	1	Schwenkarmlastaufnahme 4.55 Saav 155 Combi, inkl. Steckpilze 11028, Unterschwenkhöhe 135 mm, Ø 50 mm
	12566	1	VW-Spezifikation VAS 782027A
	16010	4	Aufnahmeerhöhung 50 mm - Ø50 mm 1 Stück
	21100	1	Auffahrklappe fba. 1100 mm 10°, 1 Satz = 2 Stück
	21084	1	Auffahrbegrenzung, H = 100 mm, 1 Satz = 2 Stück
	12942	1	LED-Beleuchtung für Wagenunterseite, 3 Stück je Fahrbahn
	11103	1	Dokumentenhalter
	11104	1	Satz von 2 magnetischen Ablageschalen
	21080	1	Elektroverteilung für 1 Fahrbahnseite (Schuko Steckdose 230 V / 16 A / IP54)
	21096	1	Pneumatikinstallation für 1 Fahrbahn (1 T-Stück jew. vorne und hinten)
20012134-2	10295	1	Hubeinheit BL 4.55-1240/1850-Combi fba oder fbb ohne BA
	11071	1	Elektro-Anschlussleitungen JE 10 m
	12038	1	Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit 20 ltr

Die Biglift 4.55 Combi ist optimal für die **schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme** geeignet. Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein **hohes Maß an Stabilität** gewährleistet. Die zusätzliche Schwenkarmaufnahme, die **standardmäßig mit doppelt teleskopierbaren und quer verschiebbaren Schwenkarmen** daher kommen, machen die Biglift 4.55 Combi zum perfekten Helfer in Ihrer Werkstatt. Vier starke Doppelzylinder mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken. Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Biglift 4.55 Combi perfekt.

Standardlackierung:
RAL 7012

Optionen:
Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Einbauvarianten:
Fußbodenaufliegender Einbau
Fußbodenbündiger Einbau mit oder ohne Fußbodenausgleich

Nicht im Freigabeumfang enthalten, bitte separat bestellen:
Stahlwanne:
Standard: Grundiert
Optional: Feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet

