

Masterlift 2.35 Fn 440 Check-in

Pont élévateur jumeaux, électro-hydraulique, capacité 3,5 t, avec chemins de roulement et roues-libres à ciseaux



Utilisation

- Réception
- Contrôle technique

Description:

Cassette:

- Étanche

Unité de levage:

- Cylindres inversés chromés durs
- Dispositif flexible de synchronisation et de sécurité
- Éléments de guidage non corrosifs
- Groupe moto-pompe avec moteur sous huile
- Fluide hydraulique écologique
- Purge d'urgence pneumatique
- Commande à boutons-poussoirs programmable

Structure de levage:

- Chemin de roulement (posé sur sol):
1 jeu de chemins de roulement avec rampes d'accès / de passage et butées intégrées
- Éclairage inclus

Roues-libres à ciseaux Fn:

- Roues-libres à ciseaux avec têtes de levage ajustables en longueur
- Têtes de levage revêtues de caoutchouc
- Hauteur de passage réduite
- Câbles d'appui anti-dérapantes et en forme de surface adaptée

Couleur standard:

- Chemins: gris RAL 7016 avec placage en aluminium
- Roues-libres à ciseaux: gris RAL 7016

Variantes:

Cassette:

- Galvanisée à chaud
- Revêtement plastifié Auto-portante
-

Variantes d'installation:

- Installation posée sur sol

Autres équipements et couleurs spéciales possibles !



Scanner le code QR pour obtenir des informations détaillées sur le produit.

Plus d'informations:
www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
☎ +49 5971 8602-02
✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
✉ info@autopstenhoj.com

Donnée techniques

Capacité de levage	3.500 kg
Course	1.845 mm
Hauteur de travail	1.948 mm
Diamètre du cylindre	2 x 123 mm
Distance entre vérins	1.335 mm
Temps de montée / descente	env. 30 sec.
Profondeur de la fondation	2.615 mm
Groupe moto-pompe	3 kW
Fluide hydraulique	10 l
Branchement	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Structure de levage - chemins de roulement

Longueur totale	5.190 mm
Longueur des chemins de roulement utilisable	4.400 mm
Empattement, min. - max.	2.400 - 3.300 mm
Largeur de la plateforme- Mesures dépendant de la longueur de plateforme	550 mm
Distance entre les chemins de roulement	1.010 mm
Hauteur d'accès	103/148 mm

Roues-libres à ciseaux FN

Longueur totale	1.400 - 2.000 mm
Hauteur totale	370 mm
Temps de montée / descente	env. 8 sec.
Hauteur de passage	30 mm
Hauteur de travail	2.363 mm

