Mascot 40 H

Pont élévateur à 2 colonnes, électro-hydraulique, capacité 4,0 t

Utilisation

- ☐ Réparation & maintenance

Recommandations / Homologations

- ☐ Volvo

Description:

Colonnes:

- ☐ Positionnement asymétrique, les véhicules peuvent être positionnés très en arrière, pour un angle d'ouverture de porte optimale
- ☐ Colonne pliée très solide
- ☐ Sans cadre de base, donc accès facile
- ☐ Groupe hydraulique à faible consommation d'énergie
- ☐ Chariot de levage avec palier à glissement optimisé pour une faible friction
- ☐ Double protection de portes sur le chariot de levage
- ☐ Système de cliquet à commande électrique qui ne nécessite pas d'air comprimé coûteux
- ☐ Commande à boutons-poussoirs avec possibilité de parcage et avec signal sonore
- ☐ Interrupteur de fin de course réglable pour la hauteur de levage maximale et l'arrêt CE ainsi que barre de protection supérieure
- ☐ Synchronisation mécanique par câbles en acier
- ☐ Hauteur des colonnes ajustable

Bras:

- ☐ Plage de levage universelle de la petite voiture au VW T6 empattement long avec console de levage type „F“
- ☐ Possibilité de positionner les bras en parallèle, pour un positionnement plus facile et plus rapide des véhicules
- ☐ Possibilité de faire sur-pivoter les bras pour un meilleur accès en cas d'installation à 90° par rapport à la voie de circulation
- ☐ Hauteur de passage réduite

Couleur standard:

- ☐ Chariot et bras: rouge RAL 3020
- ☐ Colonnes: gris RAL 7016

Variantes:

- ☐ Versions disponibles pour différents voltages
- ☐ Jeu de bras universel pour différentes voitures
- ☐ DT = bras doubles télescopiques

Options:

- ☐ Boulons d'ancrage
- ☐ Rallonge des colonnes
- ☐ Kit de conversion pour deuxième vitesse de descente
- ☐ Adaptateur pour les patins d'appui d'AUTOPSTENHOJ existants
- ☐ Large gamme de patins d'appui dépendant du type de véhicule
- ☐ Agrandissement de la plaque de sol pour les conditions de sol dé favorables

Couleurs spéciales sur demande!

Scanner le code QR pour obtenir des informations détaillées sur le produit.

Plus d'informations:
www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
+49 5971 8602-02
info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
+45 76 82 13 30
info@autopstenhoj.com

Données techniques	
Capacité de levage	4.000 kg
Course	1.900 mm
Hauteur de travail	1.990 – 2.066 mm
Temps de montée/descente	env. 30 sec.
Moteur	3,0 kW
Branchement	3x230 / 400 V-50 / 60Hz – 16 A

Structure de levage à bras pivotants	
Patin d'appui inclus dans la livraison	F: 90 - 166 mm
Hauteur d'insertion dans le bras pivotant	F: 57 mm
Hauteur min.	F: 90 mm
Largeur de passage libre	2.405 mm
Largeur entre colonnes	2.740 mm
Largeur totale - extérieur de plaques de base	3.500 mm
Hauteur totale de la colonne	3.995 mm + 225 mm
Longueur de bras à l'avant, min. - max.	F DT: 600 - 1.245 mm
Longueur de bras à l'arrière, min. - max.	F DT: 750 - 1.445 mm

Short arm



Long arm







Bras double-télescopiques

Verrouillage des bras et protection de portes

Commande à boutons poussoirs avec possibilité de position de parcage

Les illustrations sont à titre indicatif et optionnelles. Les modifications de conception et des données techniques sont réservées. Edition 09/2023